


GRUPPO ASPIRANTE CON REGOLAZIONE MECCANICA DELLA DEPRESSIONE

VACUUM UNIT WITH MECHANICAL VACUUM CONTROL


T40

Code CIT1163

vista laterale
lateral view



vista frontale
frontal view



OPERATORI CONSIGLIATI: 2

SIMULTANEUS OPERATORS : 2

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ALIMENTAZIONE	POWER SUPPLY	Volt/Hz	380/50
POTENZA MOTORE	MOTOR POWER	Kw	4.0
GIRI MOTORE MAX.	MAX. MOTOR REVOLUTIONS	rpm	2900
DEPRESSIONE MAX.	MAX. VACUUM	mm ₂ H O	2500
AVVIAMENTO SOFT-START	SOFT-START		si / yes
INVERTER	INVERTER		no
PORTATA ARIA MAX.	MAX. AIR CAPACITY	m ³ /h	400
ASSORBIMENTO IN LAVORO	CONSUMPTION IN OPERATION	A	9
ALTEZZA	HEIGHT	mm	730
LARGHEZZA	WIDTH	mm	550
PROFONDITA'	DEPTH	mm	850
PESO	WEIGHT	Kg	90
RUMOROSITA'	NOISE	Db (A)	<75

I valori di depressione e portatad'aria sono stati ottenuti in laboratorio e vanno considerati con una tolleranza del 10% se misurati in cantiere.

The values in depression and air capacity are obtained in laboratory so they must be considered with a tolerance of 10% if they are measured in yard.